

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



PEITELAIPAT ”VULK”

Avautuvat, ilman teippiä (jälkiasennukseen)

kalvotiivisteellä, korkeus 4mm

Ø12-16mm, Ø12-22mm , Ø18-28mm putkille

LVI 650 1980 FP 51440 1-osa Ø12-16mm Valkoinen
LVI 650 1981 FP 51445 1-osa Ø12-16mm Kromi
LVI 650 1982 FP 51449 1-osa Ø12-16mm Ruskea
LVI 650 1960 FP 51450 1-osa Ø12-22mm Valkoinen
LVI 650 1961 FP 51455 1-osa Ø12-22mm Kromi
LVI 650 1962 FP 51459 1-osa Ø12-22mm Ruskea
LVI 658 1812 FP 51420 1-osal Ø18-28mm Valkoinen
LVI 658 1816 FP 51425 1-osa Ø18-28mm Kromi
LVI 658 1813 FP 51429 1-osa Ø18-28mm Ruskea
LVI 650 1985 FP 51430 2-osa 40cc Ø12-16mm Valkoinen
LVI 650 1986 FP 51435 2-osa 40cc Ø12-16mm Kromi
LVI 650 1987 FP 51439 2-osa 40cc Ø12-16mm Ruskea
LVI 658 1817 FP 51480 2-osa 40cc Ø12-22mm Valkoinen
LVI 658 1818 FP 51485 2-osa 40cc Ø12-22mm Kromi
LVI 658 1819 FP 51489 2-osa 40cc Ø12-22mm Ruskea
LVI 650 1965 FP 51460 2-osa 60cc Ø12-22mm Valkoinen
LVI 658 1928 FP 51465 2-osa 60cc Ø12-22mm Kromi
LVI 650 1967 FP 51469 2-osa 60cc Ø12-22mm Ruskea
LVI 658 1814 FP 51470 2-osa 60cc Ø18-28mm Valkoinen
LVI 658 1815 FP 51479 2-osa 60cc Ø18-28mm Ruskea

Tuotteiden materiaali on ABS (AkryyliButadiiniStyreeni), tiivisteiden TPE (TermoPlastinenElastomeeri). Kromaus on tehty elektrolyyttisesti (aito kromi). Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Putkien siisti asennus, peittää porausreiät.

Asennus:

Kuivaa pinta, johon peitelaippa asennetaan. Peitelaippa on avautuva ja se soveltuu jälkiasennukseen. Väännä laippaa ja asenna se putken ympärille ja paina lattiaa/seinää vasten.

Huom! Paina asennuksen jälkeen kalvotiivistettä hieman, niin että se asettuu seinää/lattiaa tai kattoa vasten.

