



Laimennettavat NATURET-maalämpönesteet

NATURET NATURET Strong NATURET Strong GeoSafe



Vahvasti denaturoitu etanolivalmiste
Väritön, pistävän hajuiinen

	NATURET	NATURET Strong	NATURET Strong GeoSafe
Etanoli, p-%	60,0	88,2	88,2
Metyylietyyliketoni, p-%	1,2	1,8	1,8
Metyyli-isobutyliketoni, p-%	1,8	2,7	2,7
Korroosioinhibiitti	sisältää	sisältää	ei sisällä
Tiheys (+20 °C), kg/l	0,89	0,81	0,81
Laimennussuhde	50:50 (vesi)	37:63 (vesi)	37:63 (vesi)
	NATURET	NATURET Strong	NATURET Strong GeoSafe
Myyntipakkaukset	16 kg	Kontti- ja	Kontti- ja
	175 kg	säiliöautotoimitus	säiliöautotoimitus

HUOM.

Etanoli voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen; syttymisrajat 3-19 tilavuus-%. Varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava palavista nesteistä annettuja määräyksiä.

Käyttökohteet

Maalämpöjärjestelmien lämmönkeruuneste

Käyttöohjeet

NATURET (60 p-% etanolia) laimennetaan vedellä, sekoitussuhde 50:50

NATURET Strong ja NATURET Strong GeoSafe (88 p-% etanolia) laimennetaan vedellä, sekoitussuhde 37:63

Laimennettujen tuotteiden jäätymispiste n. -17°C

NATURET

Kuljetusluokitus:
Luokka 3
UN 1170
Pakkausryhmä III
Luokitus: syttyvä

NATURET Strong NATURET Strong GeoSafe

Kuljetusluokitus:
Luokka 3
UN 1170
Pakkausryhmä II
Luokitus:
helposti syttyvä

