

1. Pumpun käyttöönotto

- Ennen kuin alat käyttämään pumppua, olisi hyvä voidella pumppua kaatamalla sisään ruokalusikallinen ruokaöljyä
- Pumppuun kiinnitetään pohjasta 32 mm letku (mittaa, että letkun pituus on riittävä. Huomioi, että pumpun nostokorkeus on 5 metriä). Kiinnitys tapahtuu 1 ¼ tuuman letkuliittimellä.
- Lämmitä letkua kuumalla vedellä ja välittömästi lämmittämisen jälkeen työnnä se voimakkaasti voideltuun letkuliittimeen (käytä voiteluun ruokaöljyä tai muuta myrkytöntä öljyä).
- Kiristä letku letkunkiristimellä liittimeen. Älä kiristä liian pitkälle koska erittäin kovan voiman käyttäminen voi mahdollisesti vaurioittaa liitintä.
- Liitä takaiskuventtiili letkun toiseen päähän ja kiristä paikoilleen letkunkiristimellä.
- Laske letku kaivoon ja varmista että se menee runsaasti vesipinnan alapuolelle.
- Kiinnitä pumppu tukevasti pulteilla kaivon rakenteisiin kiinni.
- Kaada pumpun sisään ”siemenvettä” ja aloita pumppaaminen.

2. Pumpun huoltaminen ja kunnossa pito

- Muistakaa, että pumppu pitää tyhjentää vedestä ennen kylmiä säitä. Pumpun jäätyminen voi halkaista valurautaisen rungon. Samalla on hyvä myöskin tyhjentää vesiletku ja tarvittaessa nostaa pois kaivosta pakkasten ajaksi.
- Kerran vuodessa, vaikka keväällä käyttöönoton yhteydessä on hyvä ensimmäiseksi voidella pumppu lusikallisella ruokaöljyä.
- Männän tiivisteiden vaihdossa on hyvä antaa männän liota vedessä ensi 30 minuuttia, ennen kuin yrität poistaa nahkaista männän tiivistettä. Liottaminen auttaa irrottamaan tiivisteiden helpommin männän rungosta. Mäntä saadaan poistetuksi avaamalla pumpun päälisansin ja irrottamalla sokkatappi käsikahvan tangosta.